

Gaxeta de Fibra Aramida (Fita Tubular) AR 7110

Produto:

Gaxeta tubular de fibra aramida recomendada para aplicações em isolamento térmico e onde seja necessário alta resistência mecânica. Composta por uma capa de fios de fibra aramida cardada, totalmente inorgânica e de fácil aplicação. Apresenta excelente estabilidade química e se molhada com água ou vapor, as propriedades térmicas e físicas são restauradas após secagem.

Aplicações:

Indicada para revestimento de tubulações, vedação de portas de fornos e estufas, tampas de inspeção e equipamentos que operam com alta temperatura.

Limites de serviço:

Temperatura de Trabalho	
Com solicitação mecânica	290°C
Sem solicitação mecânica	350°C



Padrão de Embalagem													
Bitola	mm	3,2	4,8	6,4	7,9	9,5	11,1	12,7	14,3	15,9	19,1	22,2	25,4
	pol	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
Embalagem (±10%)		5 kg						10 Kg					

* Outras dimensões sob consultas

Os parâmetros e aplicações indicados neste "data sheet" são genéricos. Cada aplicação específica deverá passar por uma avaliação de nossos engenheiros. Aplicação inadequada de produtos e ou materiais pode gerar sérios riscos pessoais, das quais não nos responsabilizamos. Nos colocamos a disposição para suporte técnico na orientação da correta aplicação e ou instalação.