

Cordão Circular em Puro PTFE Expandido-FE7024

Descrição:

Produto fabricado a partir de 100% PTFE expandido e extrudado, em seção circular. Apresenta excepcional resistência a produtos quimicamente agressivos e alta compressibilidade.

Aplicações:

É recomendado para vedação de tampas, carcaça de bombas ou redutores, hastes de válvulas, etc. Como não possui fita adesiva, para sua utilização como junta de vedação em flanges lisos é necessário enrolá-lo nos prisioneiros para uma perfeita fixação.



Limites de Serviços:

Temperatura (°C)	Pressão (bar)	Faixa de pH
Máxima: 250 Mínima: -100	20	0-14

Comprimento do rolo (metros):

Bitola (mm)	3,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0
Rolo (metros)	10,0	7,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Os parâmetros e aplicações indicados neste "data sheet" são genéricos. Cada aplicação específica deverá passar por uma avaliação de nossos engenheiros. Aplicação inadequada de produtos e ou materiais pode gerar sérios riscos pessoais, das quais não nos responsabilizamos. Nos colocamos a disposição para suporte técnico na orientação da correta aplicação e ou instalação.