

Gaxeta de Grafite Flexível - FE-7000S

Produto:

Gaxeta de grafite puro flexível entrelaçada

Propriedades:

Produto com baixo coeficiente de atrito e alto coeficiente de condutibilidade térmica, pH (0 - 14) e alta selabilidade. Sua forma de entrelaçamento apresenta excelente flexibilidade e auto lubrificação.

Aplicações:

Compatível com a maioria dos fluidos industriais, exceto onde exista a presença de oxidantes fortes. Recomendada para aplicação em óleos térmicos e altas velocidades periféricas, permitindo a redução de gotejamento em bombas. Indicada para vapor, água, gases, produtos químicos, óleos sintéticos e minerais. Pode ser utilizada em en gaxetamento misto com os modelos 7200 e 7202.

Limites de serviço:

			
Temperatura	-240 até 450°C, vapor 650°C		
Pressão	30 bar	100 bar	300 bar
Velocidade Máxima	20 m/s		
PH	0 - 14		



Padrão de Embalagem

Bitola	mm	3,2	4,8	6,4	7,9	9,5	11,1	12,7	14,3	15,9	19,1	22,2	25,4
	pol	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
Embalagem (±10%)		0,5 kg		1 kg		2 kg				5 kg			

***Não indicado para agentes oxidantes fortes**

Os parâmetros e aplicações indicados neste "data sheet" são genéricos. Cada aplicação específica deverá passar por uma avaliação de nossos engenheiros. Aplicação inadequada de produtos e ou materiais pode gerar sérios riscos pessoais, das quais não nos responsabilizamos. Nos colocamos a disposição para suporte técnico na orientação da correta aplicação e ou instalação.