



FERCOM[®]

FERCOM[®]






FE-7235 - Grafite Flexível com Malha de Inconel

Limites de temperatura (°C) Máx: **450** Min: **-240**
 Vapor: **650** pH: **0 - 14**
 Pressão (bar) :  **450**



FE-7200 - Fios de Carbono

Limites de temperatura (°C) Máx: **450** Min: **-240**
 Vapor: **650** VP (m/s): **20** pH: **0-14**
 Pressão (bar):  **300**  **100**  **25**



FE-7202 - Fios de Carbono e Grafite Flexível

Limites de temperatura (°C) Máx: **450** Min: **-240**
 Vapor: **650** VP(m/s): **20** pH: **0 - 14**
 Pressão (bar) :  **300**  **200**  **30**



FE-7000IC - Grafite Flexível com Fios de Inconel

Limites de temperatura (°C) Máx: **450** Min: **-240**
 Vapor: **650** pH: **0 - 14**
 Pressão (bar) :  **400**



FE-7000S - Grafite Flexível

Limites de temperatura (°C) Máx: **450** Min: **-240**
 Vapor: **650** VP (m/s): **20** pH: **0 - 14**
 Pressão (bar):  **300**  **100**  **30**



FE-7025 - Fios de Carbono e Dispersão em PTFE com Lubrificação Óleo Mineral

Limites de temperatura (°C) Máx: **280** Min: **-200**
 VP (m/s): **15** pH: **0 - 14**
 Pressão (bar):  **300**  **100**  **25**



FE-7070 - PTFE Expandido com Grafite e Reforço de Aramida

Limites de temperatura (°C) Máx: **280** Min: **-100**
 VP (m/s): **25** pH: **0-14**
 Pressão (bar):  **250**  **250**  **35**



FE-7005 - PTFE Expandido Aditivado (SECO)

Limites de temperatura (°C) Máx: **280** Min: **-268**
 VP (m/s): **5** pH: **0 - 14**
 Pressão (bar):  **250**  **150**  **20**



FE-7006 - PTFE Expandido Aditivado (LUBRIFICADO)

Limites de temperatura (°C) Máx: **280** Min: **-100**
 VP (m/s): **12** pH: **0 - 14**
 Pressão (bar):  **30**  **20**



FE-7007 - PTFE Expandido com Grafite

Limites de temperatura (°C) Máx: **280** Min: **-200**
 VP (m/s): **25** pH: **0 - 14**
 Pressão (bar):  **200**  **100**  **35**



FE-7004 - Filamento de Aramida com PTFE

Limites de temperatura (°C) Máx: **280** Min: **-100**
 VP (m/s): **25** pH: **2-12**
 Pressão (bar):  **250**  **200**  **35**



FE-7017 - PTFE Expandido com Grafite e Aramida

Limites de temperatura (°C) Máx: **280** Min: **-100**
 VP (m/s): **20** pH: **2-12**
 Pressão (bar):  **200**  **200**  **30**



FE-7043 - Fibra de Aramida com PTFE e Grafite

Limites de temperatura (°C) Máx: **280** Min: **-100**
 VP (m/s): **20** pH: **2-12**
 Pressão (bar):  **150**  **80**  **20**



FE-7773 - Fibra Fenólica com PTFE e Grafite

Limites de temperatura (°C) Máx: **250** Min: **-100**
 VP(m/s): **20** pH: **1-13**
 Pressão (bar):  **120**  **60**  **20**



FE-7774- Fibra Fenólica com PTFE

Limites de temperatura (°C) Máx: **250** Min: **-100**
 VP(m/s): **15** pH: **1-13**
 Pressão (bar):  **120**  **60**  **20**



FE-7777- Fibra Fenólica com PTFE - Filamento contínuo

Limites de temperatura (°C) Máx: **250** Min: **-100**
 VP (m/s): **15** pH: **1-13**
 Pressão (bar):  **100**  **50**  **25**



FE-7030 - Fibra Meta-Aramida com PTFE

Limites de temperatura (°C) Máx: **290** Min: **-100**
 VP (m/s): **15** pH: **1-13**
 Pressão (bar):  **200**  **150**  **35**



FE-7019 - Fibra Acrílica com PTFE

Limites de temperatura (°C) Máx: **230** Min: **-100**
 VP (m/s): **12** pH: **2-12**
 Pressão (bar):  **100**  **80**  **20**




FE-7062 - Fibra Acrílica Grafitada

Limites de temperatura (°C) Máx: **230** Min: **-100**
 VP(m/s): **8** pH: **4-10**
 Pressão (bar):  **15**  **15**



FE-7153 - Fibra Vegetal com Óleo Mineral e Parafina

Limites de temperatura (°C) Máx: **100** Min: **-25**
 VP (m/s): **6** pH: **6-8**
 Pressão (bar):  **20**  **15**  **15**



FE-736 - FE-737

Gaxeta de fibra de vidro

Temperatura com solicitação mecânica: **260°C**

Temperatura sem solicitação mecânica: **550°C**

FE-736 - Seção circular **FE-737** - Seção quadrada



FE-730 / FE-730G / FE-730I

Gaxeta de fibra de cerâmica CERAMTEX®

Temperatura máxima com solicitação mecânica: **550°C**

Temperatura máxima sem solicitação mecânica: **1260°C**

Seção: Circular

FE-730G: Versão grafitada

FE730I: Reforço com fio metálico



AR-7110

Gaxeta de fibra de aramida (FITA TUBULAR)

Temperatura máxima com solicitação mecânica: **280°C**

Temperatura máxima sem solicitação mecânica: **450°C**



FEFV-7110

Gaxeta tubular de fibra de vidro (FITA TUBULAR)

Temperatura máxima com solicitação mecânica: **260°C**

Temperatura máxima sem solicitação mecânica: **550°C**



FE-735I

Gaxeta de fibra de cerâmica

Temperatura máxima com solicitação mecânica: **550°C**

Temperatura máxima sem solicitação mecânica: **1260°C**

Seção: Quadrada

FE-735IG - Disponível também na versão grafitada e reforçado com fios metálicos

TECIDOS - ISOLAÇÃO TÉRMICA



FE-710 / FercomFlex® HighTemp

Tecido de sílica

Temperatura com solicitação mecânica: **1000°C**

Sem solicitação: **1.200°C**

Construção: **Cetim**

FercomFlex 710: **610gr /m²** Espessura: **0,7 mm**

FercomFlex HT: **1220gr /m²** Espessura: **1,4mm**



FE-7200

Tecido de fibra cerâmica CERAMTEX®

Gramatura (g/m2): **1205** Espessura: **2,0mm**

Construção: **Tela**

Temperatura máxima com solicitação mecânica: **550°C**

Temperatura máxima sem solicitação mecânica: **1260°C**



FE-7600 / FE-7600I

Tecido de fibra cerâmica CERAMTEX®

Gramatura (g/m2): **1375** Espessura: **3,1mm**

FE-7600I: Possui reforço de fios metálicos

Construção: **Tela**

Temperatura máxima com solicitação mecânica: **550°C**

Temperatura máxima sem solicitação mecânica: **1260°C**



FE-710 FE-7000 FE-7600

Tecido de fibra de vidro Isoglass®

	FE 710	* FE 7000	* FE 7600
Gramatura(g/m2):	870	1080	1535
Espessura (mm):	1,2	1,5	2,2

Construção: **Tela**

Temperatura com solicitação mecânica: **260°C**

Temperatura máxima sem solicitação mecânica: **550°C**



AR-100

Tecido de Aramida - Feramtex®

Composição: **100%** Aramida Gramatura: **520g/m²**

Temperatura com solicitação mecânica: **280°C**

Temperatura sem solicitação mecânica: **450°C**

Espessura: **1,2mm** Construção: **Tela**



FE AR 743

Tecido de Aramida e fibras sintéticas

Gramatura (g/m2): **750** Espessura: **1,7mm**

Construção: **Tela**

Temperatura com solicitação mecânica: **280°C**

Temperatura sem solicitação mecânica: **450°C**



FEARC-700S

Tecido de aramida e carbono


Gramatura (g/m2): **600g/m²**

Espessura: **1,98mm**

Temperatura com solicitação mecânica: **350°C**

Temperatura sem solicitação mecânica: **1000°C**

Construção: **Sarja**



Tecido de poliéster

Composição: **100% PES**

Gramatura: **556g/m²**

Possui ótima elasticidade e tenacidade, elevada resistência ao desgaste, alta resistência à luz UV e condições climáticas.

Temperatura máxima: **160°C**



FE-701 / FE-751

Fita de fibra de vidro Isoglass®

Padrão de embalagem	FE-701	FE-751
Espessura (mm):	1,5	2,7
Temperatura máxima com solicitação mecânica:	260°C	260°C
Temperatura máxima sem solicitação mecânica:	550°C	550°C



FEAR-7091A / FEAR-7091B

Fita de aramida ARAMTEX®

Padrão de embalagem	FEAR-7091A	FEAR-7091B
Espessura (mm):	1,7	3,0
Temperatura máxima com solicitação mecânica:	280°C	280°C
Temperatura máxima sem solicitação mecânica:	450°C	450°C



FAC-700S

Fita de fios aramida e carbono

Espessura (mm): 3,2mm
 Temperatura máxima uso contínuo: 350°C
 Temperatura máxima tempo limitado: 1000°C
 Construção: Sarja
 Largura (mm): 50,8 (2") / 76,2 (3")
 Reforço metálico



FE-720 FE-730

Fita de fibra de cerâmica CERAMTEX®

Padrão de embalagem	FE720	FE730
Espessura (mm):	3,2	3,2
Temperatura máxima com solicitação mecânica:	550°C	550°C
Temperatura máxima sem solicitação mecânica:	1260°C	1260°C

FE-730: Possui fio metálico



FEAR-7517

Fita de aramida em tratamento anti-chama

Espessura (mm): 2,7mm
 Largura (mm): 25 / 40 / 75 / 100
 Temperatura máxima: 280°C



Junta e fita patente

FE-7600P - Fibra de vidro


FE-720P - Aramida e cerâmica

Fabricada com ou sem acabamento grafitado nos formatos: oval, oblongo, circular ou conforme desenho nas mais variadas espessuras.

Aplicações: Portas de visitas em caldeiras, confere alta conformabilidade.

Todas as fitas fornecidas em rolos de 30,5 cm

PRODUTOS EM GRAFITE



FGB

Lâmina em grafite flexível


Limites de temperatura (c°):

Mínima: -240

Normal de trabalho: 450

Pressão máxima (bar)= 40

pH: 0-14



FGR

Lâmina de grafite / Inox 316L Lisa

Limites de temperatura (c°):

Mínima: -240

Normal de trabalho: 450

Pressão máx. (bar): 40

pH: 0-14



FE-7110I

Junta adesiva em grafite flexível


Limites de temperatura (c°):

Mínima: -240

Normal de trabalho: 450

Temperatura máxima vapor: 650

pH: 0-14



FGE

Lâmina em grafite / Inox316L Perfurada

Limites de temperatura (c°):

Mínima: -240

Normal de trabalho: 450

Pressão máx. (bar): 100

pH: 0-14



FE-7770

Placa multicamadas

Limites de temperatura (c°):

Mínima: -240

Normal de trabalho: 550

Temperatura máxima vapor: 650

Pressão máx. (bar): 400

pH: 0-14



FGI, FGH, FGZ

Fitas de grafite flexível

Limites de temperatura (c°):

Mínima: -240

Normal de trabalho: 450

Sob consulta: 650

pH: 0-14

FGI - Fita lisa de grafite flexível com adesivo

FGH - Fita corrugada de grafite flexível com adesivo

FGZ - Fita corrugada sem adesivo

FORNECIMENTO DAS LÂMINAS DE GRAFITE FLEXÍVEL:

Dimensões* (mm) folhas de 1000x1000 e 1500x1500

Espessuras: 0,8; 1,6; 3,2; (FGR, TJB E TJE) FE-7110: 3,2



FE-70 / FE-70M

Fibra inorgânica com NBR

Limite de temperatura (C°)	Limites de pressão (bar)
Uso contínuo: 430	Uso contínuo: 100
Máxima: 550	Máxima: 150
Cor: Preta	FE-70M: Com tela metálica

FE-7002 e FE-7002M

Fibra aramida e NBR

Limite de temperatura (C°)	Limites de pressão (bar)
Uso contínuo: 240	Uso contínuo: 50
Máxima: 400	Máxima: 110
Cor: Verde	FE-7002M: Com tela metálica

FE-7040 e FE-7040M

Fibra celulose e NBR

Limite de temperatura (C°)	Limites de pressão (bar)
Uso contínuo: 200	Uso contínuo: 20 bar
Máxima: 210	Máxima: 50 bar
Cor: Vermelho	FE-7040M: Com tela metálica

C-4201

Fibra de Aramida e NBR

Limite de temperatura (C°)	Limites de pressão (bar)
Uso contínuo: 150	Uso contínuo: 20
Máxima: 210	Máxima: 50
Cor: Verde	

C-4243

Fibra de Aramida com NBR

Limite de temperatura (C°)	Limites de pressão (bar)
Uso contínuo: 150	Uso contínuo: 40
Máxima: 200	Máxima: 50
Cor: Verde	

C-4401

Fibra de Aramida e NBR

Limite de temperatura (C°)	Limites de pressão (bar)
Uso contínuo: 180	Uso contínuo: 40
Máxima: 250	Máxima: 50
Cor: Verde	

C-4500

Fibra carbono e NBR

Limite de temperatura (C°)	Limites de pressão (bar)
Uso contínuo: 250	Uso contínuo: 65
Máxima: 400	Máxima: 80
Cor: Preta	Também disponível com tela metálica

C-4553

Fibra de carbono e NBR

Limite de temperatura (C°)	Limites de pressão (bar)
Uso contínuo: 300	Uso contínuo: 40
Máxima: 400	Máxima: 60
Cor: Preta	

C-8200

Fibra de vidro com hypalon

Limite de temperatura (C°)	Limites de pressão (bar)
Uso contínuo: 100	Uso contínuo: 50
Máxima: 200	Máxima: 80
Cor: Amarelo	

K-1000S

Fibra de aramida e NBR

Limite de temperatura (C°)	Limites de pressão (bar)
Uso contínuo: 400	Uso contínuo: 40
Máxima: 450	Máxima: 100
Cor: Preta	Com tela metálica

C-4400

Fibra de aramida com NBR

Limite de temperatura (C°)	Limites de pressão (bar)
Uso contínuo: 210	Uso contínuo: 50
Máxima: 400	Máxima: 85
Cor: Verde	

C-4430

Fibra de vidro com NBR

Limite de temperatura (C°)	Limites de pressão (bar)
Uso contínuo: 250	Uso contínuo: 60
Máxima: 400	Máxima: 80
Cor: Verde	

JUNTAS DE EXPANSÃO

JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA

As juntas de expansão de borracha são fabricadas em borracha EPDM, nitrílica, cloropreno, podendo ser revestidos internamente com PTFE (outros tipos de materiais de borracha sob consulta) Os flanges são fornecidos nas normas ANSI B16.5, classe 150 e 300 libras, ou DIN PN10/ PN16, nos materiais em aço carbono ou inox. Temperaturas mínimas de operação -10°C e máxima 100°C.

JUNTA DE EXPANSÃO NÃO METÁLICA - FERCOMFLEX®

As juntas de expansão não metálicas, são indicadas para absorver dilatação térmica e vibrações de dutos de ar e gases de processos em geral. Além de fole para montagem no campo, podem ser fornecidas com diversas estruturas metálicas. Fornecemos em formas circulares, quadradas e retangulares. Fabricamos com diversos materiais têxteis como tecido de PTFE/ Fibra de vidro, mantas de tecido cerâmico e sílica, atendendo qualquer condição de serviço de 150°C a 1000°C e pressões de 0,1 a 0,4 bar.

JUNTA DE EXPANSÃO METÁLICA

As juntas de expansão metálicas, são utilizadas quando temos altas pressões e temperaturas em fluídos (gases ou líquidos) incluindo os tipos: Axial, universal, dobradiça, pressão balanceada e cardânica. Permitem trabalhar em pressões de vácuo total até 150 bar e temperaturas criogênicas até 1000°C.



JUNTAS STEELFLEX

As juntas espirais Steelflex® da Fercom absorvem severas flutuações de pressão e temperatura. Seguem a Norma ASME B16.20. Tratam-se de juntas espirais fabricadas a partir de metal em volta em um material de vedação. São indicadas para flanges com ressalto, liso ou sobreposto. **Abaixo os tipos construtivos de Juntas Steelflex®**



FE-711

Juntas aplicadas em flanges macho/fêmea lingueta e encaixe de tubulações, castelos de válvulas e ou equipamentos. No caso de trocadores de calor utilizar a junta 711T com travessa.




FE-711M

Mesmas aplicações da 711, porém possui anel interno que lhe confere maior resistência em situações com vácuo, altas pressões e temperaturas. Pode evitar também o acúmulo de fluido nos flanges diminuindo riscos de corrosão, evita flambagem das espirais e minimiza turbulências.



FE-713

Recomendadas para flanges com ressalto, liso ou sobreposto, junta de baixo custo.




FE-713M

Estilo similar ao 713, porém possuem anel interno, ideal para altas pressões, temperaturas elevadas e vácuo. Reduz o acúmulo de fluido nos flanges, turbulências e evita **flambagem**.



FE 714 Oval/Circular/ Oblonga

Estilo similar a FE-711. Largamente empregadas em portas de visitas, caldeiras, manhole, handhole.



FE-723- Dupla camisa

O estilo 723 construído de uma dupla camisa metálica sobre um enchimento macio. Suas aplicações mais comuns são em trocadores de calor. Fabricadas sob encomenda, e não existe praticamente nenhum limite de diâmetro ou forma para a sua produção.



FE-726 - Dupla camisa corrugada

Trata-se de uma junta estilo 723, dupla camisa corrugada para aumentar sua elasticidade. Suas aplicações mais comuns são em trocadores de calor. Fabricadas sob encomenda, e não existe praticamente nenhum limite de diâmetro ou forma para a sua produção.



FE-727 - Dupla camisa

O estilo 723 construído de uma dupla camisa metálica sobre um enchimento macio **com cobertura em ambas faces de vedação** e fita de grafite flexível PTFE e Mica. Suas aplicações mais comuns são em trocadores de calor. Fabricadas sob encomenda, e não existe praticamente nenhum limite de diâmetro ou forma para a sua produção.



FE-742 E 746 - Kammprofile

Por serem juntas metálicas serrilhadas possuem características de resistência a elevadas pressões de operação e temperatura. Ótima alternativa para trabalhar em elevadas pressões, sendo mais seguras que a junta dupla camisa. O formato serrilhado permite um melhor esmagamento e cria um efeito de labirinto na superfície de vedação. Tudo isto combinado com a excelente selabilidade do grafite flexível, PTFE expandido e Mica.

FE-742 - Indicada para flanges Face Lingueta e Ranhura e Face Macho e Fêmea

FE-746 - Indicada para flange Face Plana e Ressaltada.

JUNTAS RING JOINT FE-750,751 E 752

São juntas metálicas usinadas conforme os padrões da norma ASME, para aplicações em pressões e temperaturas elevadas. A vedação é realizada em uma linha de contato, por ação de cunha, efetuando uma elevada pressão de esmagamento e assim forçando o material a escoar. De acordo com a norma ASME B16.20 E API 6A

Anel RTJ Oval FE-750



Anel RTJ Octagonal FE-751



Anel RTJ BX FE - 752





FE- 7570 PTFE Laminado com Microesferas Ocas de Vidro

Limites de temperatura (°C): Máx: **260°C**
Min: **-268°C** Pressão máxima: **55 bar**
Ph: **0 - 14**



FE- 7590 PTFE Laminado com Sílica

Limites de temperatura (°C): Máx: **260°C**
Min: **-268°C** Pressão máxima: **83 bar**
Ph: **0 - 14**



FE- 7580 PTFE laminado com Sulfato de Bário

Limites de temperatura (°C): Máx: **260°C**
Min: **-268°C** Pressão máxima: **83 bar**
Ph: **0 - 14**



Placa de PTFE Puro

Limites de temperatura (°C): Máx: **260°C**
Min: **-268°C** Pressão máxima: **55 bar**
Ph: **0 - 14**



FE-7024 Cordão Circular em PTFE Puro Expandido

Limites de temperatura (°C): Máx: **250°C**
Min: **-100°C** Pressão máxima: **20 bar**
Ph: **0 - 14**



FE-74SH Placa de PTFE Expandido

Limites de temperatura (°C): Máx: **260°C**
Min: **-268°C** Pressão máxima: **200 bar**
Ph: **0 - 14** Com fibras multidirecionais



FE-75BI Fita de Vedação adesiva em PTFE Expandido

Limites de temperatura (°C): Máx: **260°C**
Min: **-268°C** Pressão máxima: **200 bar**
Ph: **0 - 14** Com fibras multidirecionais



FE-74B Fita de vedação em PTFE expandido

Limites de temperatura (°C): Máx: **260°C**
Min: **-268°C** Pressão máxima: **200 bar**
Ph: **0 - 14** Com fibras unidirecionais




Gaxeta extrudada de PTFE com lubrificante Moldpack 56

Produto macio e denso auto lubrificante e baixo coeficiente de atrito, pela maciez deve ser utilizada com anéis anti extrusão no topo e fundo da caixa de engaxetamento.



Gaxeta extrudada de PTFE, grafite e lubrificante Moldpack 57

Possui as mesmas características que o moldpack 56, apresenta excelente dissipação de calor. Deve ser utilizada com anéis, extrusão no topo e fundo da caixa de engaxetamento.



Massa inject 76

Fibra de PTFE atóxica, com lubrificantes, utiliza-la com fluídos quimicamente agressivos e que não sejam contaminados por grafite.



Massa inject 77


Fibra de PTFE com grafite e lubrificantes. Utilizar em fluídos quimicamente agressivos.



Massa inject 79

Fibra sintética com lubrificante não contaminante para uso geral.

ACESSÓRIOS



Protetor de flange

Trata-se de um equipamento de Proteção Coletiva feito de tecido de fibra de vidro com PTFE, resistente a produtos químicos agressivos e intempéries, disponível em tamanhos de ½" a 24", classes 150# e 300#, fabricamos com outras dimensões sob consulta. Ele protege operadores, equipamentos e o meio ambiente contra vazamentos de produtos químicos em estado líquido ou gasoso.



Saca gaxeta

Ferramenta utilizada para sacar gaxetas de vedação de válvulas, bombas e outros equipamentos industriais.



JF7050 - Cortador de junta flexextension

Kit portátil de ferramentas composto por uma base e uma escala onde se fixa a lâmina de corte acompanhada por extensores para possibilitar o corte até 61" de diâmetro.



A linha FERCTRON previne a corrosão eletroquímica em flanges metálicas de materiais dissimilares ou em tubulação enterrada. O principal mercado inclui refinarias e unidades offshore. Estas juntas substituem com maior segurança as feitas de resina fenólica, borracha, epóxi, entre outros materiais.

FERCTRON FGS



Junta de vedação FERCTRON BA-50 (PH Aramida/NBR): Arruelas metálicas de aço carbono galvanizado, arruela isolante de fibra de vibro laminada com EPÓXI (G10) e luvas isolantes de fenolite por estojo.

Flange RF/ FF / Classe de pressão ASME 150# e 300#

Resistência dielétrica: 3kV (60Hz Vca por 1 minuto)

Resistência elétrica: >100MΩ (1.500 Vcc)

Temperatura máxima: 150°C (302°F)

FERCTRON FCS



Junta de vedação FERCTRON FE-7570 (PTFE laminado com esferas ocas de vidro):

Arruelas metálicas de aço carbono galvanizado, arruela isolante de fibra de vidro laminada com epóxi (G10) e luvas isolantes de fenolite, por estojo. Flange RF/ FF / Classe de pressão ASME 150# e 300#

Resistência dielétrica: 4kV (60Hz Vca por 1 minuto)

Resistência elétrica: >100 MΩ (1.500 Vcc)

Temperatura máxima: 180°C (356°C)

FERCTRON FSCS



Junta de vedação FERCTRON FSCS (Alma AISI 316L + revestimento de PTFE laminado. FE-7570: Arruelas metálicas de aço carbono galvanizado, arruela isolante de fibra de vidro laminada com epóxi (G10) e luvas isolantes de fenolite ou Epóxi +FV (TVE), por estojo.

Flange RF/ RTJ Classe de pressão ASME 150# e 2500# e API6A 2-10K

Resistência dielétrica: 4kV (60Hz Vca por 1 minuto).

Resistência elétrica: >100MΩ (1.500 Vcc)

Temperatura máxima: 200°C (392°F).

FERCTRON FFSS



Junta de vedação FERCTRON FFSS (Alma AISI 316L + Revestimento de mica e PTFE Laminado (FE-7570): Arruelas metálicas de aço carbono galvanizado, arruela isolante de mica e luvas isolantes de fibra de vidro laminada com epóxi (G10), por estojo.

O conjunto inclui a junta isolante FERCTRON, arruela metálicas e luvas isolantes.

Flange RF/ RTJ Classe de pressão ASME 150# e 2500# e API6A 2-10K

Resistência dielétrica: 5kV (60Hz Vca por 1 minuto).

Resistência elétrica: >100MΩ (1.500 Vcc)

Temperatura máxima: 260°C (500°F)



FERCOM.IND



FERCOM-IND



FERCOMINDÚSTRIA



Conheça nosso CEO, Antonio Henrique Silva, que acumula mais de 47 anos de experiência na área de vedação e isolamento e criou um vasto portfólio de produtos que atendem a diversos ramos da indústria:

"Nós, da Fercom, nos orgulhamos de produzir soluções em vedação. Nossa indústria conta com profissionais experientes que priorizam a satisfação do cliente e possuem uma expertise de ponta na produção de peças de grande magnitude e complexidade, oferecendo excelência quando se trata de vedar e isolar."

RUA: DONA ESTELA BORGES MORATO - 535 - BAIRRO DO LIMÃO

SÃO PAULO - SP - CEP:02722-000 - (11)3934-0566

WWW.FERCOM.COM.BR